

Outras tecnologias



A PPG tem uma linha completa de adesivos & selantes e antiaderentes para todas as suas necessidades.

Adesivos & Selantes

P8214C - Selante de alta temperatura

Material à base de PVC, curado em alta temperatura (200-235°C)

Excelente performance sob tinta em pó

Excelente melhora de performance de processo. O material pode ser curado juntamente com a tinta, não sendo necessário aplicar um material cura a temperatura ambiente.

P8215G - Selante Elastômero de alta performance

Selante de alta performance com cura a temperatura ambiente ou em estufas até 275°C

Alta taxa de alongamento, livre de solvente, sem amarelamento e pode ser pintado

Antiaderentes

PPG Xylan®

Melhore o desempenho e prolongue a vida útil dos componentes. Nossa tecnologia promove propriedades antiaderentes e resistência a abrasão, além de proteger contra à corrosão e produtos químicos. Nossa solução é comprovada para uso em muitos mercados, incluindo OEM, energia e óleo & gás.

Lubrificação a seco
redução de óleo e graxa

Resistência à corrosão
e química - 1.500 horas de
salt spray (com fosfato de zinco)

Diminuição do
coeficiente de atrito

Prolongamento
da vida útil

Propriedades
de fácil limpeza

Linha Optiguard®
